

## GARA TAMIYA MINI4WD – Novegro - DOMENICA 6 APRILE 2014

### 1) Modelli:

i **sol**i modelli TAMIYA Mini4wd **distribuiti in Italia**;

### 2) Ricambi ammessi:

i soli ricambi TAMIYA prodotti per Mini4wd, Mini 4wd Pro e mini RC che sono stati distribuiti in Italia;

### 3) Modifiche:

**Non si può forare limare tagliare piegare e incollare nulla**

(ammessa colla per piccole riparazioni veloci esempio: ruote )

### 4) Motori:

ammessi tutti i modelli arrivati in ITALIA originali TAMIYA, NON possono essere modificati e devono essere riconoscibili- I motori a doppio pignone possono solo essere utilizzati sulle Mini 4wd PRO;

NON si possono affiancare piu' gomme sullo stesso cerchio

NON può essere variato il rapporto di trasmissione cambiando posizione, ordine o accoppiamento degli ingranaggi;

NON è possibile usare liquidi additivi di nessun tipo

N.B: Non sarà ritenuta regolamentare una mini sporca anche in modo lieve di lubrificante;

### 5) Rotelle guida:

consentito fino ad un massimo di 8 appoggi/rotelle (compresi stabilizzatori)

### 5) Alimentazione:

AMMESSE batterie non ricaricabili, sono ammesse tutte le stilo AA max 1,5 Volt di qualsiasi marca;

Come batterie ricaricabili, sono ammesse PILE AA NiMh MAX 2400 mHA

**le batterie non potranno essere caricate in gara NEMMENO DURANTE LE PROVE (è vietato anche caricare le batterie DURANTE LA MANIFESTAZIONE pena la squalifica immediata);**

- le carrozzerie possono essere modificate liberamente senza pregiudicarne riconoscimento e funzione;

(la perdita di qualsiasi pezzo in pista comporterà la squalifica)

Controllo dinamico: il modello non deve toccare la pista con telaio,vetroniti,viti in caso di dubbio chiedere alla giuria

**Vietata la monobarra;**

( si intende monobarra qualsiasi appoggio scorrevole montato tra gli assi delle ruote)

**VIETATO IL FRENO DAVANTI E LE MOLLE O GOMMINI PER IL " TT "**

## 12) MISURE:

Le misure sono riferite all'asse verticale e orizzontale del modello, l'altezza da terra verrà misurata lungo tutto il modello:

- Larghezza massima (incluse rotelle): 105 mm;
- Altezza massima (incluso alettoni): 70 mm;
- Lunghezza massima (inclusi paraurti anteriore e posteriore e rotelle): non prevista;
- Altezza minima da terra per freni, sfere e semisfere (in plastica): non prevista;
- In caso di utilizzo dello spazzolone realizzato con vetronite e spugna (art. 15441), sarà d'obbligo averlo ad almeno 1 millimetro da terra ;
- altezza minima da terra del modello 1mm( controllo come da freno)

**.....mini4wd, UN BEL MODO DI PASSARE IL TEMPO.....in caso di dubbi, chiedere alla giuria prima dell'ingresso in pista!**